Fiche Technique

LOXEAL ACTIVATOR 18

urcissement des adhésifs et mastics anaérobies.
des, selon le type d'adhésif, la distance entre les pièces et la
face et l'adhésif anaérobie sur l'autre. Comme il est sans
n'est pas nocif.
on utilisation peut entraîner une réduction de la

Caractéris **ité et manipulation**

Composition :
Aspect : fiche de données de sécurité avant de l'utiliser.
Viscosité (+25°C -
Densité spécifique à
Point d'éclair :
Effet d'activation en surfac
Durée de conservation : 1 an
emball
Couple de rupture (ISO 10964) ap

Disponible avec la première commande

ans ce document, obtenues dans les
données à titre indicatif ; si des
ez contacter le département
antit une qualité constante des
écifications. Loxeal ne peut
ts obtenus par d'autres,
contrôle de Loxeal. Il
aque produit
nt à ses besoins.
licite, y compris
tion à un usage
des produits
abilité pour
e, y

Stockage

Nous recommandons de stocker le produit dans un e
et sec à une température ne dépassant pas +25°C. Pou
toute contamination, ne pas remplir l'emballage avec du p
usagé. Pour plus d'informations sur les applications, le stock
et la manipulation, veuillez contacter le département technique
de Loxeal.

LOXEAL Benelux Distributor - Industrieterrein Kolmen B-1149, 3570 Alken - Tel.: +32 11 480 800 - Fax: +32 11 480 809 - www.loxeal