

Fiche Technique

LOXEAL INSTANT ADHESIVE 27

Cyanoacrylate d'éthyle. Conçu pour le collage du plastique, du
de prise lent permet d'ajuster les pièces pendant le montage.

Mode d'emploi

Nettoyer et dégraisser les parties à coller avec Loxeal Cleaner
10. L'excès de produit, qu'il soit durci ou non, peut être enlevé
avec Loxeal CA Remover.

Emballage

Couleur :
Viscosité :
Poids :
Trou à l'application :
Point de rupture :
Plage de température :
Conservation :

Propriétés de durcissement :
La vitesse de durcissement :
de la température et de l'humidité :

Substrat

Plastique
* PVC : 20 - 40
* Résine phénolique : 10 - 40
* ABS : 15 - 40

Métal
* Acier : 20 - 50
* Aluminium : 10 - 30
* Zinc : 40 - 100

Divers substrats
*Neoprene/NBR : < 5

Propriétés du matériau durci (typique)

Résistance à la traction ISO 6922 (N/mm²) : 18 - 25
Résistance au cisaillement ISO 4587 (N/mm²) : 13 - 18
Plage de recuit : +160°C/+170°C
Indice de réfraction n 20D : même verre
Résistance électrique DIN 53482 (Ω mm) : >10¹⁵
Rigidité diélectrique ASTM D 950 (kV/mm) : 25
Constante diélectrique DIN 53483 (1MHz) : 5

Disponible avec la
première commande

Conditions de conservation :
La température ne dépassant pas +20°C. Pour
une longue durée de conservation, stockez le
produit à +2°C/+7°C. Pour éviter toute
contamination, remplir l'emballage avec du produit
après les applications, le
produit, veuillez contacter le département

Ne pas utiliser.

Les
techniques
produit
assumer
dont les
incombe à
mentionné dans
Loxeal décline toute
les garanties de qu
particulier, découla
Loxeal. Loxeal décline
les dommages consécutifs
compris les pertes de profits