

Fiche Technique

LOXEAL 59-40

polymères MS.

agit avec l'humidité et produit un joint gommeux résistant.

es en verre, des panneaux métalliques vitrés, de l'époxy, de la mousse de
t du bois usiné.

ses, à l'application sous l'eau et aux joints de dilatation.

le.

Caractéristiques

Composition :

Couleur :

Température d'usage :

Pourabilité (ISO 7348) :

Poids spécifique (g/cm³) :

durée de conservation :

Stockage

Stockez le produit dans un endroit frais et sec, à une

température ne dépassant pas +25°C. Pour éviter toute

contamination, ne pas remplir l'emballage avec du produit

Pour plus d'informations sur les applications, le

et la manipulation, veuillez contacter le département

de Loxeal.

Manipulation

Se référer aux données de sécurité avant de l'utiliser.

Propriétés de durcissement (typiques)

Temps de durcissement :

Durcissement après 24 heures (+23°C) :

Extension/contraction acceptable du joint :

Peinture après polymérisation :

Propriétés mécaniques sur 2 mm

Dureté - Shore A (DIN 53505) : 40 - 60

Résistance au cisaillement (DIN 53504) : 1,2 - 1,8 MPa

Allongement à la rupture (DIN 53504) : 150 - 350%

Module 100% (DIN 53504) : 1,7 MPa

Plage de température : -40°C/+90°C

Mode d'emploi

Le produit est recommandé pour une utilisation sur des substrats métalliques. Nettoyez et dégraissez les pièces avant le collage avec Loxeal Cleaner 10.

Appliquez le produit pour remplir complètement l'espace, montez les pièces et maintenez-les pendant le temps de durcissement. Le produit liquide peut corroder les revêtements, certains plastiques et élastomères, et des fissures sous contrainte tardives peuvent se produire lorsqu'il est utilisé avec certains thermoplastiques. Pour une application sur des matériaux non métalliques, contacter le service technique de Loxeal. Pour le démontage, utiliser des outils normaux et si nécessaire chauffer les pièces à +150/+250°C, éliminer mécaniquement les résidus de produit durci et nettoyer les pièces avec de l'acétone.

Disponible avec la
première commande