

Fiche Technique

LOXEAL 83-55

celler les goujons, écrous, boulons et fixations filetés qui ne
tous les métaux, tant sur les connexions libres que forcées.
n, aux vibrations, à l'eau, aux gaz, aux huiles, aux hydrocarbures

Mode d'emploi

Le produit est recommandé pour une utilisation sur les surfaces
métalliques. Nettoyez et dégraissez les pièces avant le collage
Loxeal Cleaner 10.

Le produit pour remplir complètement l'espace,
pièces et maintenez-les pendant le temps de
produit liquide peut corroder les revêtements,
et élastomères, et des fissures sous
se produire lorsqu'il est utilisé avec
es. Pour une application sur des
contacter le service technique de
utiliser des outils normaux et
250°C si nécessaire, éliminer
produit durci et nettoyer les

Durcissement

La vitesse de durcissement dépend
montage, des surfaces des matériaux
La résistance fonctionnelle est générale
3 heures et la polymérisation complète pre
En cas de surfaces passives et/ou de basse
durcissement rapide peut être obtenu en utilisant
Loxeal 11.

Propriétés de durcissement

Boulon M10 x 20 Zn - grade 8.8 - écrou h = 0.8 d à +25°C .

Temps de durcissement manipulation : 10 - 20 minute

Temps de durcissement fonctionnel : 1 - 3 heure

Temps de durcissement complet : 5 - 10 heure

Couple de verrouillage (ISO 10964) :

- séparation : 25 - 35 N m

- prévalant : 50 - 65 N m

Résistance au cisaillement (ISO 10123) : 15 - 20 N/mm²

Plage de température : - 55°C/+150°C

S

Conse

Note

Les données
laboratoires de L
détails sont nécess
technique de Loxeal.
produits livrés selon ses
assumer la responsabilité
dont les méthodes ne sont p
incombe à l'utilisateur de déter
mentionné dans le présent docu
Loxeal décline toute garantie, exp
les garanties de qualité marchande
particulier, découlant de la vente ou de
Loxeal. Loxeal décline spécifiquement tou
les dommages consécutifs ou accidentels d
compris les pertes de profits.

Disponible avec la
première commande