

Fiche Technique

LOXEAL 86-72

à de très hautes températures (+230° C), pour le blocage et l'étanchéité des viscosité élevée et l'effet thixotropique permettent des tolérances plus tions, à l'eau, aux gaz, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux

(GW pour le gaz (selon DIN EN 751-1 Reg. No. NG - 5146AT0264).

Car

Compos

Couleur :

Viscosité (+2

Poids spécifique

Remplissage des

Point de flamme :

Durée de conservatio

Mode d'emploi

Durcissement

La vitesse de durcissement dépend des surfaces des matériaux et de la fonctionnelle est généralement atteinte polymérisation complète prend 24 à 36 surfaces passives et/ou de basse température durcissement rapide peut être obtenu en utilisant Loxeal 11.

Propriétés de durcissement

Boulon M10 x 20 Zn - grade 8.8 - écrou h = 0.8 d à +2

Temps de durcissement manipulation :	20 - 40 min
Temps de durcissement fonctionnel :	3 - 6 heures
Temps de durcissement complet :	24 heures
Couple de verrouillage (ISO 10964) :	
séparation :	25 - 35 N m
prévalant :	40 - 70 N m
Résistance au cisaillement (ISO 10123) :	10 - 20 N/mm ²
Plage de température :	-55°C/+230°C

Disponible avec la première commande

Le produit est recommandé pour une utilisation sur les surfaces métalliques. Avant le collage, nettoyer et dégraisser les pièces avec Loxeal Cleaner 10. Appliquer le produit pour complètement l'espace, assembler les pièces et les pendant le temps de durcissement. Le produit liquide sur les revêtements, certains plastiques et et des fissures sous contrainte tardives peuvent qu'il est utilisé avec certains thermoplastiques. sur des matériaux non métalliques, technique de Loxeal. Pour le démontage, et chauffer les pièces à +150°C/ éliminer mécaniquement tout résidu de pièces à l'acétone.

et sec ne dépassant on, ne pas remplir plus amples et la technique de

Les détails sont disponibles dans la technique de produits livrés assumer la responsabilité dont les méthodes incombent à l'utilisateur mentionné dans le présent Loxeal décline toute garantie les garanties de qualité pour usage particulier, découlant des produits Loxeal. Loxeal décline responsabilité pour les dommages de toute sorte, y compris les pertes